

1.1 Ventilátor nástěnný SILENT 200 CZR DESIGN 3C tichý axiální ventilátor bílý - 90 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 16 W - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut - Ovládání tlačítkem bez signalizační diody, okamžitý chod po nastavenou dobu doběhu.
1.11 Nástěnný ventilátor Helios ELS-VN 100/60 v dvouotáčkovém provedení s nastavitelným doběhem - Ventilátor na stěnu. Ovládání vypínačem řaz.6 se signalizační diodou, ve vypnuté poloze (dole sepnuto) pojede ventilátor na stálé otáčky 60 m3/h, při zapnutí vypínače (nahore sepnuto) se rozsvítí signalizační dioda a po 45s se spustí otáčky 100 m3/h, po vypnutí vypínače (dole sepnuto) zhasne signalizační dioda a po nastaveném doběhu se ventilátor vrátí na otáčky 60 m3/h. Signalizační diodou bude tedy signalizován požadavek na vyšší otáčky.
1.2 Nástěnný ventilátor Helios ELS-VN 60 - Ventilátor na stěnu. - Ovládání vypínačem řaz.1 se signalizační diodou, ve vypnuté poloze (dole sepnuto) bude ventilátor vypnut, při zapnutí vypínače (nahore sepnuto) se rozsvítí signalizační dioda a po 45s dojde ke spuštění ventilátoru (vypínač musí být celou dobu sepnut), po vypnutí vypínače (dole sepnuto) zhasne signalizační dioda a po nastaveném doběhu se ventilátor vypne. Signalizační diodou bude tedy signalizován požadavek na spuštění.
1.21 Nástěnný ventilátor Helios ELS-VN 60/35 v dvouotáčkovém provedení s nastavitelným doběhem - Ventilátor na stěnu. - Ovládání vypínačem řaz.6 se signalizační diodou, ve vypnuté poloze (dole sepnuto) pojede ventilátor na stálé otáčky 30 m3/h, při zapnutí vypínače (nahore sepnuto) se rozsvítí signalizační dioda a po 45s se spustí otáčky 60 m3/h, po vypnutí vypínače (dole sepnuto) zhasne signalizační dioda a po nastaveném doběhu se ventilátor vrátí na otáčky 30 m3/h. Signalizační diodou bude tedy signalizován požadavek na vyšší otáčky.
1.4(6) Ventilátor pod omítku SILENT ECO-U 60H(Z) radiální ventilátor - 67 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 11,2 W - provedení s pevně nastaveným doběhem 15 minut - Ovládání tlačítkem bez signalizační diody, okamžitý chod po dobu doběhu.
1.5(7) Ventilátor pod omítku SILENT ECO-U 100Z(H) radiální ventilátor - 107 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 27,3 W - provedení s pevně nastaveným doběhem 15 minut - Ovládání tlačítkem bez signalizační diody, okamžitý chod po dobu doběhu.